

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S



TECHNICAL FEATURES

- Advanced MSC with cornering ABS & offroad ABS, motorcycle traction control, adaptive brake light, HHC, Quickshifter+, MSR
- ACC standard, adjusts speed & maintains safe distance. Adjustable 5-stage distance setting & two acceleration setting options
- 23 L three-part tank with long fuel range. USB phone compartment with integrated socket & no key needed
- WP semi-active tech for sensitive & reactive suspension. 3 damping modes incl. COMFORT, STREET & SPORT; OFFROAD & AUTO optional
- 7" TFT dash with adjustable angle, RACE ON key system, illuminated switches, adjustable windshield, LED lights
- Customizable ABS & 4 riding modes incl. RAIN, STREET, OFFROAD, RALLY. Smooth throttle response in OFFROAD & RAIN with a 100 HP power limit
- Efficient heat control for reduced leg heat & under-seat temperature, adjustable high windshield for wind protection
- 19/17" cast wheels. Tubeless TERRA FORCE-R tires with TPMS sensors offer optimal grip & performance
- Separate rider & passenger seats, rider's seat adjustable by 20 mm. Electrically-operated seat lock, push-button release
- KTMConnect app with Turn-by-Turn+ navigation in dash. Interacts with nav. system

ENGINE (LIQUID COOLED)

ENGINE TYPE	2-cylinder, 4-stroke, V 75°
DISPLACEMENT	1,301 cc
BORE X STROKE	108 mm x 71 mm
POWER OUTPUT	118 kW (160 hp) @ 9,000 rpm
MAX. TORQUE	138 Nm @ 6,500 rpm
FUEL CONSUMPTION	5.7 liters/100 km

ELECTRONICS

ENGINE MANAGEMENT	Keihin EMS with RBW and ACC (adaptive cruise control), double ignition
TRACTION CONTROL (DISENGAGEABLE)	MTC (lean-angle sensitive, 4 modes)
ABS (DISENGAGEABLE)	Bosch 10.3ME Combined-ABS (incl. Cornering ABS & OFFROAD Mode)

TRANSMISSION

CLUTCH	PASC slipper clutch, hydraulically-operated
GEARBOX	6 gears
FINAL DRIVE	17:42

CHASSIS & BRAKES

FRAME	Chromium-molybdenum-steel trellis frame, powder-coated
SUBFRAME	Aluminum, powder-coated
HANDLEBAR	Aluminum, tapered, Ø 28/22 mm
FRONT SUSPENSION/ADJUSTABILITY	WP SAT (semi-active technology) Upside-Down Ø 48 mm/semi-active
REAR SUSPENSION/ADJUSTABILITY	WP SAT (semi-active technology) shock absorber/semi-active, electronically regulated preload
SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR	200 mm / 200 mm
WHEELBASE	1,557 mm ± 15 mm
WHEELS FRONT/REAR	Cast aluminum tubeless wheels, 3.50 x 19"; 5.00 x 17"
TIRES FRONT/REAR	120/70 ZR 19"; 170/60 ZR 17"
FRONT BRAKE	2 x Brembo 4-piston, radially-mounted caliper, brake disc Ø 320 mm
REAR BRAKE	Brembo 2-piston, fixed caliper, brake disc Ø 267 mm

DIMENSIONS & WEIGHT

SEAT HEIGHT/GROUND CLEARANCE	849–869 mm / 223 mm
TANKS CAPACITY/RESERVE	approx. 23 liters / 5 liters reserve
DRY WEIGHT	approx. 220 kg



arem
savunma lojistik

Web Adres : www.aremlojistik.com
E-Posta : emrearslan@aremlojistik.com
 : info@aremlojistik.com
Telefon : +90 212 602 AREM



KTM 1290 SUPER ADVENTURE S



AYRIŞTIRAN ÖZELLİKLER

- ACC (RADARLI OTOMATİK ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ) sistemi, hızı ayarlar ve güvenli takip mesafesini sağlar. Ayarlanabilir 5 kademeli mesafe ayarı ve iki hızlanma ayar seçeneği
- Gelişmiş stabilite kontrollü Viraj ABS'si ve arazi ABS'si, motosiklet çekiş kontrol sistemi, ayarlanabilir fren lambası, HHC (Yokuş Kalkış Desteği), Quickshifter (Hızlı Vites Geçişi)+, MSR (Kaydırmalı Debriyaj Sistemi)
- Uzun yakıt menzilli 23 L üç parçalı depo. Entegre soketli ve anahtar gerektirmeyen USB telefon haznesi
- WP marka yarı aktif teknoloji Hassas ve reaktif süspansiyon. 3 sönümleme modu dahil. KONFOR, CADDE ve SPOR; OFFROAD ve otomatik mod opsiyonel
- Açısı ayarlanabilir 7" TFT ekran göstere paneli, RACE ON anahtarsız çalışma sistemi, aydınlatmalı düğmeler, ayarlanabilir ön cam, Led farlar
- Özelleştirilebilir ABS ve 4 sürüş modu YAĞMUR, CADDE, OFFROAD, RALLİ. Arazide ve Yağmur modunda 100 HP güce limitlendirilebilen yumuşak gaz tepkisi seçeneği
- Rüzgar koruması için ayarlanabilir yüksek ön cam
- 19/17" inç jantlar. Optimum tutuş ve performans için TPMS elektronik hava basınç sensörlü Tubeless özel üretim Mitas TERRA FORCE-R serisi lastikler,
- Ayrı sürücü ve yolcu koltukları, sürücü koltuğu yükseklik ayarı 20 mm ayarlanabilir. Düğme ile açılabilen elektrikli koltuk kilidi.
- KTM Connect uygulamalı navigasyonlu göstere paneli. Navigasyon sistemi ile etkileşimli.

MOTOR (SIVI SOĞUTMALI)

MOTOR TİPİ	2-silindirli, 4-zamanlı, V 75°
SİLİNDİR HACMİ	1,301 cc
ÇAP X STROK	108 mm x 71 mm
GÜÇ ÇIKIŞI	118 kW (160 hp) @ 9,000 rpm
MAKS. TORK	138 Nm @ 6,500 rpm
YAKIT TÜKETİMİ	5.7 litre/ 100 km

ELEKTRONİK

MOTOR YÖNETİMİ	RBW ve ACC (ayarlanabilir hız sabitleyicili), Keihin EMS Çift ateşleme
ÇEKİŞ KONTROLÜ (DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİR)	MTC (Eğim açısına duyarlı, 4 mod)
ABS (DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİR)	Bosch 10.3ME Kombine-ABS (Viraj ABS ve OFFROAD Modu dahil)

AKTARMA

DEBRİYAJ	PASC kaydırmalı debriyaj, hidrolik
VİTES KUTUSU	6 vites
SON DİŞLİ	17:42

ŞAŞI & FRENLER

ŞAŞI	Krom-molibden-çelik kafes çerçeve, elektrostatik toz boyamalı
ALT ŞAŞI	Alüminyum, Elektrostatik toz kaplamalı
GİDON	Alüminyum, konik, Ø 28/22 mm
ÖN SÜSPANSİYON / AYARLANABİLİR	WP SAT (yarı aktif teknoloji) Ters Ø 48 mm / yarı aktif
ARKA SÜSPANSİYON / AYARLANABİLİR	WP SAT (yarı aktif teknoloji) yarı aktif, elektronik ön yük ayarı
AMORTİSÖR ÇALIŞMA ARALIĞI ÖN/ARKA	200 mm / 200 mm
DİNGİL AÇIKLIĞI	1,557 mm ± 15 mm
ÖN/ARKAJANTLAR	Alüminyum 3.50 x 19"; 5.00 x 17"
ÖN/ARKA LASTİKLER	120/70 ZR 19"; 170/60 ZR 17"
ÖN FREN	2x Brembo 4 pistonlu, radyal olarak monte edilmiş kaliper, fren diskisi Ø 320 mm
ARKA FREN	Brembo 2 pistonlu, sabit kaliper, fren diskisi Ø 267 mm

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

KOLTUK YÜKSEKLİĞİ / YERDEN YÜKSEKLİK	849 – 869 mm / 223 mm
YAKIT DEPOSU/YEDEK DEPOSU	Yaklaşık 23 Litre / 5 Litre
KURU AĞIRLIK	Yaklaşık 220 kg



arem
savunma lojistik

Web Adres : www.aremlojistik.com
E-Posta : emrearslan@aremlojistik.com
: info@aremlojistik.com
Telefon : +90 212 602 AREM

